

Руководство пользователя

КАРКАМ КАМ-110

Камера для систем видеofиксации и онлайн-мониторнга

КАРКАМ КВАДРО / ОКТА / ОКТА Lite



Подключение и отключение

Подсоедините камеру к видеорегистратору, разъем защелкивается, что предотвратит случайное отсоединение камеры. Для отсоединения камеры потяните за кольцо на разъеме.

Характеристики

Видеосенсор	AR0330
Разрешение, 1 поток	1920x1080, 1280x720, 960x540 при 1-30 к/с
Разрешение, 2 поток	640x360 при 1-30 к/с
Кодек	H.264
Битрейт	100 кбит/с – 8 Мбит/с
Фокусное расстояние	f=2.7 мм
Угол обзора	110°
Светосила	F=2.0
Чувствительность	0,1 люкс
Встроенный микрофон	Есть
Динамический диапазон	D-WDR
ИК-подсветка	Нет
Длина кабеля	1 м
Электронный затвор	1/100000 – 1/10 с
Синхронизация	Внутренняя
Шумоподавление	2D/3D NR
Видеовыход	4-пиновый экранированный кабель
Дистанция передачи	До 33 м (с повторителями)
Дополнительные функции	OSD / Sense Up - технология увеличения чувствительности
Степень защиты	IP55
Рабочая температура	-40 - +60 °C
Влажность	До 95%
Питание	DC 12В ±20%, 110мА
Размеры	26.7 x 24.4 x 42.5 мм
Вес	109 г