

Руководство пользователя

КАРКАМ КАМ-130

Камера для систем видеофиксации и онлайн-мониторнга

КАРКАМ КВАДРО / ОКТА / ОКТА Lite



Подключение и отключение

Подсоедините камеру к видеорегистратору, разъем защелкивается, что предотвратит случайное отсоединение камеры. Для отсоединения камеры потяните за кольцо на разъеме.

Характеристики

Видеосенсор	OV4689
Разрешение, 1 поток	1920x1080, 1280x720, 960x540 при 1-30 к/с
Разрешение, 2 поток	640x360 при 1-30 к/с
Кодек	H.264
Битрейт	100 кбит/с – 8 Мбит/с
Фокусное расстояние	f=3.6 мм
Угол обзора	95°
Светосила	F=2.0
ИК-подсветка	Есть, до 15 м, 12 светодиодов
Чувствительность	0,1 люкс [0 при ИК-подсветке]
Встроенный микрофон	Нет
Динамический диапазон	D-WDR
Длина кабеля	1 м
Электронный затвор	1/100000 – 1/10 с
Синхронизация	Внутренняя
Шумоподавление	2D/3D NR
Видеовыход	4-пиновый экранированный кабель
Дистанция передачи	До 33 м [с повторителями]
Дополнительные функции	OSD / Sense Up - технология увеличения чувствительности
Степень защиты	IP66
Питание	С 12В ±20%, 110 мА [280 мА с ИК- подсветкой]
Рабочая температура	-40 - +60 °С
Влажность	До 95%
Размеры	59x57x37 мм
Вес	185 г