

Руководство пользователя

КАРКАМ КАМ-127

Камера для систем видеofиксации и онлайн-мониторнга

КАРКАМ КВАДРО / ОКТА / ОКТА Lite



Подключение и отключение

Подсоедините камеру к видеорегистратору, разъем защелкивается, что предотвратит случайное отсоединение камеры. Для отсоединения камеры потяните за кольцо на разъеме.

Характеристики

Видеосенсор	AR0330
Разрешение, 1 поток	1920x1080, 1280x720, 960x540 при 1-30 к/с
Разрешение, 2 поток	640x360 при 1-30 к/с
Кодек	H.264
Битрейт	100 кбит/с – 8 Мбит/с
Фокусное расстояние	f=2.7 мм
Угол обзора	100°
Светосила	F=2.0
ИК-подсветка	Есть, до 10 м, 12 светодиодов
Чувствительность	0,1 люкс (0 при ИК-подсветке)
Встроенный микрофон	Нет
Динамический диапазон	D-WDR
Длина кабеля	1 м
Электронный затвор	1/100000 – 1/10 с
Синхронизация	Внутренняя
Шумоподавление	2D/3D NR
Видеовыход	4-пиновый экранированный кабель
Дистанция передачи	До 33 м (с повторителями)
Дополнительные функции	OSD / Sense Up - технология увеличения чувствительности
Степень защиты	IP67
Питание	DC 12В ±20%, 110мА (200 мА с ИК-подсветкой)
Рабочая температура	-40 - +60 °С
Влажность	До 95%
Размеры	54.8 x 71.03 x 46.8 мм
Вес	160 г